

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

18.06.2014



Seite: 1 von 7

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 68

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:
Stand:

Stahlräder 15-Zoll
18.06.2014



Seite: 2 von 7

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2001/116*0234*..	74 - 130	215/70R15C 225/70R15C	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
Z	e3*98/14*0104*..	62 - 94	195/70R15 205/70R15			
23	e3*96/27*0027*..	50 - 80	215/65R15			
		50 - 94	195/70R15 205/70R15			
		93 - 94	215/70R15			
230	G712	50 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
230D	G831	62 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
230L	G713	50 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
230P	G714	63 - 80	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
244	K908	62	195/70R15			
		62 - 94	205/70R15 215/70R15			
244 D	K907	62 - 94	205/70R15 215/70R15			
244 L	K909	62 - 94	195/70R15 205/70R15			
244 M	L114	71 - 81	205/70R15C			
250	L774	74 - 88	205/70R15C 106			1); 2); 13); 33); 6A)
			215/70R15C 109			
		74 - 116	225/70R15C 112			
250	L774	74 - 88	205/70R15C 106			
			215/70R15C 109			
			225/70R15C 112			

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

18.06.2014



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250D	L939	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
250L	L773	74 - 88	205/70R15C			
		74 - 116	215/70R15C			
			225/70R15C			

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0046*..	74 - 110 74 - 130	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C M+S	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
YB	e2*2007/46*0252*..	81 - 110	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C M+S			
YC	e2*2007/46*0254*..	81 - 110	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C M+S			

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:
Stand:

Stahlräder 15-Zoll
18.06.2014



Seite: 4 von 7

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
230	e3*96/27*0025*..	50 - 90	195/70R15 215/65R15	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
		50 - 94	195/70R15 205/70R15			
		93 - 94	215/70R15			
230	G687	50 - 85	195/70R15			
		50 - 94	215/70R15			
		59 - 85	205/70R15			
230 M	K861	70 - 80	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
230D	G830	62 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
230L	G688	50 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
230P	G715	51 - 85	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
244	e3*98/14*0102*..	62 - 94	195/70R15 205/70R15			
244	K916	62 62 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15			
244 D	K918	62 - 94	205/70R15 215/70R15			
244 L	K917	62 - 94 62 - 107	195/70R15 205/70R15			
244 M	L094	71 - 81	205/70R15C			
250	e3*2001/116*0232*..	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C			
		88 - 116	225/70R15C			
250	e3*2001/116*0232*..	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C			
		88 - 116	225/70R15C			
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 109	205/70R15C 106			
		83 - 130	215/70R15C 109 225/70R15C M+S			
250	L778	74 - 116	205/70R15 215/70R15 225/70R15			1); 2); 13); 33); 6A)
250D	L968	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C			1); 2); 33)

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

18.06.2014



Seite: 5 von 7

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250L	L779	74 -88	205/70R15C	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
		74 -116	215/70R15C			
			225/70R15C			
250M	N413	100	215/70R15C			
			106			
			225/70R15C			
			109			

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	74	205/70R15C	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
		74 -81	106R			
			215/70R15C			
			109S			
Y	e3*2007/46*0045*..	74 -110	225/70R15C			
			112R			
			225/70R15C			
250D	L936	74 -116	112S			
			205/70R15C			
			74 -130			
			215/70R15C			
			225/70R15C			

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:
Stand:

Stahlräder 15-Zoll
18.06.2014



Seite: 6 von 7

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2001/116*0233*..	74 -130	215/70R15C 109	6 J X 15 H2	R1-1635	1); 2); 33)
			225/70R15C M+S			
			225/70R15C 112			
Z	e3*98/14*0103*..	62 -94	195/70R15			
			205/70R15			
23	e3*96/27*0026*..	50 -80	215/65R15			
			195/70R15			
		50 -94	205/70R15			
230	G716	50 -94	215/70R15			
			195/70R15			
			205/70R15			
230D	G828	62 -94	215/70R15			
			195/70R15			
			205/70R15			
230L	G717	50 -94	215/70R15			
			195/70R15			
			205/70R15			
230P	G718	63 -80	215/70R15			
			195/70R15			
			205/70R15			
244	K913	62	215/70R15			
		62 -94	195/70R15			
			205/70R15			
244 D	K914	62 -94	215/70R15			
			205/70R15			
244 L	K912	62 -94	215/70R15			
		62 -107	205/70R15			
244 M	L113	71 -81	205/70R15C			
250	L771	74 -88	205/70R15			1); 2); 13); 33); 6A)
		74 -116	215/70R15C			
			225/70R15			
250L	L772	74 -88	205/70R15C			1); 2); 33)
		74 -116	215/70R15C			
			225/70R15C			

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

ANLAGE: R1-1635

Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ:

Stand:

Stahlräder 15-Zoll

18.06.2014



Seite: 7 von 7

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 13) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges nicht größer sein als 1250kg (siehe geprüfte Radlast in I. Übersicht dieses Gutachtens).

The permissible axle load of the vehicle shall not be bigger than 1250 kg under consideration of the mentioned rolling circumference (see tested wheel load in chapter I. Overview of this report).

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

- 6A) Nicht für Fahrzeugausführungen die ausschließlich mit 16-Zoll-Räder ausgerüstet sind und nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2240 kg.

Not for vehicle models which are solely equipped with 16-inch-wheels and which are only permissible for vehicle models till a permissible axle load of 2240 kg.

Letzte Bearbeitung: 17.06.2013